

# DALJINSKI MIKROFON KEM-6

# KROBEL



## Značajke:

- Sustav za evakuaciju s digitalnim glasom za udaljeni pejdžing
- Svaki mikrofoni podržava 12 zona
- Sustav može podržati 32 kružno povezana daljinska mikrofona
- Indikatori AC, DC, greške, statusa mikrofona i testiranja
- Tipke za odabir pojedinačne zone i tipka za odabir svih zona
- Mogućnost programiranja tipki za odabir zona
- Dva RJ45 porta za povezivanje s pojačalom i sljedećim mikrofonom
- Jedan 3.5mm linijski izlaz s podesivom glasnoćom
- Podržava PPT i normalan način pejdžinga
- CAT5 ili CAT6 kabel do 600m udaljenosti
- 24VDC napajanje KPE pojačala ili proširenja pojačala
- Nadzor kružne veze komunikacije sustava i neuspjelog pejdžiranja

## Specifikacije:

Model	KEM-6
Opis	Daljinski mikrofon za evakuacijski sustav
Ulazna snaga	3W
Kapacitet zona	12 zona
Kapacitet sustava	32 daljinska mikrofona
Linijski ulaz	350mV, 10k $\Omega$
Mikrofonski ulaz	5mV 600 $\Omega$
Podržana frekvencija	80Hz-16kHz
Ukupno harmonijsko izobličenje	1% za RMS na 1kHz
Odnos signal/šum	>70dB
Radna temperatura	-20 do +70 °C
Napajanje	24VDC $\pm$ 20%
Vlažnost zraka	<95% (bez kondenzacije)
Dimenzije	256(Š)x149(V)x52(D) mm
Masa	1,5kg

## STRAŽNJI PANEL I PRIKAZ ODOZGO:

